



ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων σας κοινοποιούμε τις παρακάτω διευκρινίσεις - διορθώσεις εκ παραδρομής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών:

ΜΕΛΕΤΗ 86/2019

1. ΟΜΑΔΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ

...
1.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

...
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του κινητήρα, η μεγάλη διάρκεια ζωής του και η αθόρυβη λειτουργία του ο κινητήρας θα πρέπει να αποδίδει τη μέγιστη ιπποδύναμή του σε λιγότερες από 2.500 στροφές ανά λεπτό (rpm) και τη μέγιστη ροπή στρέψεως σε λιγότερες/ίσες από 1.500 στροφές ανά λεπτό (rpm).

...
1.3 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ

...
Επίσης, το οπίσθιο διαφορικό θα πρέπει να μπορεί να «μπλοκάρεται» εν κινήσει. Η ταχύτητα πορείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 39 km/hr.

...
1.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Υδραυλικά δισκόφρενα πολλαπλών δίσκων σε λουτρό λαδιού στους τροχούς με χρήση λαδιού από το σασμάν ή με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα (όρος απαραίτητος).

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

...
2.1 ΟΧΗΜΑΤΑ 4X4 (pick up) DIESEL

...
2.1.6 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

...
Το όχημα θα φέρει τέσσερα καινούργια επίσωτρα παντός εδάφους τύπου Radial χωρίς αεροθαλάμους για κάθε τροχό και έναν βοηθητικό τροχό (ρεζέρβα). Οι ζάντες θα είναι ασάλινες 17 ιντζών. Στη Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δηλωθεί ο κατασκευαστής των ελαστικών.

...
2.1.9 ΚΑΜΠΙΝΑ

...
Στιβαρό αμάξωμα από ασάλι ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και καμπίνα ασφαλείας επιβατών (extra cab) με τέσσερις (4) θέσεις καθήμενων. Θύρες εφοδιασμένες με κεντρικό κλειδίωμα.

...
Τα οχήματα θα έχουν εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες.

2.1.12 ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα οχήματα θα καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους καλής λειτουργίας. Στο

διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή εφόσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας.

...

2.1.13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

...

Επί ποινή αποκλεισμού ο κατασκευαστής θα διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Φθιώτιδας, το οποίο πρέπει να παρέχει πιστοποιημένη κατά ISO τεχνική υποστήριξη.

...

2.1.14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Με υπεύθυνη δήλωση ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του μηχανήματος θα εγγυάται την υποστήριξη του μηχανήματος σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια τουλάχιστον.

2.3 ΛΑΜΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ V

...

2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ

...

Η παράγραφος:

"Οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρως συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους τους συνημμένους πίνακες συμμόρφωσης, οι οποίοι έχουν την ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ψευδούς δήλωσης επί αυτών, η προσφορά δε θα θεωρείται πλήρης και θα απορρίπτεται."

διαγράφεται - δεν απαιτούνται πίνακες συμμόρφωσης.

...

2.3.3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το μαχαίρι θα πρέπει να έχει συνολικό πλάτος μεγαλύτερο από 198 εκατοστά. Σε γωνία (30°) τύπου V θα πρέπει να έχει ωφέλιμο πλάτος εκχιονισμού 175 εκατοστά. Το ύψος του μαχαιριού, χωρίς πρόσθετα, πρέπει να ξεπερνάει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 63 εκατοστά. Το συνολικό βάρος του μαχαιριού με την πλάκα προσαρμογής δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 200 κιλά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ